



IDROMAT 520 TX G...

Лак на водной основе для
наружных работ

Продукт :	Водоразбавимый матовый лак для наружных работ
Отвердитель :	Не требуется
Растворитель:	Дистиллированная вода 0-10%
Описание:	Хорошее заполнение, тиксотропность и прозрачность, стойкость к ультрафиолету; степени глянца 20, 30 и 50 глосс
Применение:	Прозрачная матовая отделка, предметы экстерьера
Примечание:	Внешний вид лака немного мутный, но при нанесении и высыхании он абсолютно прозрачный (мутность придаёт присадка к ультрафиолету) (Обозначение по ITALVER: AOI 950 G... AQUA).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		CPS	30.000 40.000	
Сухой остаток		±0,03%	37	%
Удельный вес		±0,03%	1,00	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	Не огранич ена	ч
Высыхание-от пыли		при 20°C	60	мин
Повторный слой		при 20°C	2	ч
Шлифовка		при 20°C	6-8	ч
Полное высыхание		при 20°C	24	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			200-250 г/м2

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП 772201001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail: italcolorrus@mail.ru, office@italver.ru

www.italver.ru