

Продукт : Двухкомпонентный, прозрачный, полиуретановый изолятор для древесины
Отвердитель : В 7 - 100%
Растворитель: DV604I - 50-100%
Описание: Отлично смачивает поры, быстро сохнет, предотвращает проседание последующих слоёв и защищает от выделения смол
Применение: Массив, шпон, МДФ
Шлифование: Зернистость губки P120
Хранение: Минимум 24 месяца при 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание: При сушке до двух часов можно не шлифовать

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN2 при 20°C (±5%)	43	с
Сухой остаток		±2%	17	%
Удельный вес		±3%	0,875	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	3	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	2	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	10	мин.
Время до штабелирования		при 20°C	3	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			80-100 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Грунт IS A SPRUZO : 1,0 л.
 Отвердитель В 7 : 1,0 л.
 Растворитель DV604I : от 0,5 до 1,0 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП772201001, ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail: italcolorris@mail.ru office@italver.ru
www.italver.ru