

Продукт :	Бесцветный акриловый лак. Степень глянца от 05 до 90 глосс
Отвердитель :	В 41 - 10%(оригинал), В 42 - 10%(более твёрдый)
Растворитель:	DV604i – 20-30%
Описание:	Универсальный акриловый лак, быстро сохнет,
Применение:	Светлые тона морилки, эмали. Практически любая мебель и предметы интерьера; закрепление патины, потали
Хранение:	При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание:	Недорогой акриловый лак, соответствие цены и качества (Обозначение по ITALVER: OAI 526 G...).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C (±2%)	35	с
Сухой остаток		±1%	20	%
Удельный вес		±1%	0,915	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	4	ч
Шлифовка		при 20°C	1-2	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	15-20	мин.
Время до складирования		при 20°C	6-8	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			110-130 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак OBI 310 G...	:	1,0 л.
Отвердитель В 41	:	0,1 л.
Растворитель DV604i	:	от 0,2 до 0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП 772201001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail: italcolorrus@mail.ru, office@italver.ru

www.italver.ru