

Код: D010	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: <u>PAT. INV NERA</u>
ОПИСАНИЕ: Чёрная патина на основе растворителя для сухого вытирания	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Рекомендуемое использование	Готовая к применению патина, вытирается сухим способом		
Сектор занятости	Применяется для состаривания токарных изделий, рам, фасадов и интерьеров в целом. Для эффектов декапе. Особенно подходит для древесины с открытыми порами.		
Способ нанесения	Краскопульт		
Срок годности	Минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке		
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Горизонтальное нанесение	50 гр/м ²	Вязкость	58 сек +/- 8 DIN 2
Вертикальное нанесение	-	Сухой остаток	0,81 +/- 0,1%
Катализатор	-	Удельный вес	0,880 +/- 0,020 кг/л
Разбавление	-	Непрозрачность	-
Жизнеспособность	неограниченная	Часы	-
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ			

Сушка при 20°C

От пыли	5 мин.
Удобный состав	-
Шлифовка	15 мин.
Повторный слой	20 мин.
Штабелирование	-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

На древесину нанесите слой красителя, рекомендуется серия C520 - UNICOLOR SERIE. По крайней мере, через 1 час нанесите 2 слоя прозрачного полиуретанового грунта, рекомендуется - VFA 892. На следующий день отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью P220 - P400 и нанесите распылением PAT. INV. NERA, при необходимости разбавленная на 100% ацетоном. По крайней мере, через 20 минут отшлифуйте для достижения желаемого эффекта и нанесите прозрачную полиуретановую отделку, рекомендуется серия H410 - VM 744 TIX различного блеска.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

-	-	-
-	-	-
-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Хранить контейнеры плотно закрытыми в проветриваемом месте с температурой от 15 °C до 35 °C

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная,

д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

 e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

Verinlegno S.p.A.

Via L. Galvani, 7

51010 - Massa e Cozzile (PT)