



VF BIANCO 311 TX

Белый полиуретановый
грунт, с хорошей
эластичностью и адгезией

Продукт : Двухкомпонентный универсальный, белый, полиуретановый грунт
Отвердитель : **В 40 (30%)** - оригинальный
В 54 (30%) - увеличивает сухой остаток
В 18 (50%) - увеличивает жизнеспособность смеси
Растворитель: **DV604i** 20-30%
Описание : Грунт имеет хорошую эластичность и адгезию, легко шлифуется
Применение: Открытопористая пигментная отделка
Основа: Как правило применяется на массив и шпон, можно и на мдф
Шлифование: зернистость 320-420
Хранение: При 20°C в закрытой оригинальной упаковке

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		FORD 8 при 20°C ±5	40	с
Сухой остаток		±2%	75	%
Удельный вес		±0.05%	1,550	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	3	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	3-4	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	15	мин.
Время до штабелирования		при 20°C	4-5	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 покрытие)			160-200 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Грунт VF B 311 TX : 1,0 л.
Отвердитель В 40 : 0,3 л.
Растворитель DV 604 i : от 0,2 до 0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

www.italver.ru