

VF BIANCO 5306E Двухкомпонентный белый полиуретановый грунт

Продукт: Универсальный пигментированный грунт

Отвердитель: CAT B 5307 - 50% Растворитель: DV604I - 20-30%

Описание: Грунт универсальный, хорошо шлифуется, быстро сохнет

 Основа:
 Массив, шпон, мдф.

 Шлифование:
 Зернистость 320-420

Хранение: При 20°С в закрытой оригинальной упаковке минимум 2 года

Примечание: Бюджетный продукт из пигментированных грунтов с неплохими свойствами

(Обозначение panee Polifond Bianco E47-02).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость	DIN8 при 20°C	70	С
Сухой остаток	±2%	76	%
Удельный вес	±0,05%	1,6	кг/л
Жизнеспособность смеси	при 20°С	3	Ч
Время высыхания до шлифовки	при 20°С	3-4	Ч
Время высыхания от пыли	при 20°С	10	мин.
Полное высыхание	при 20°С	8-12	Ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		распыление
Количество нанесения (на 1 покрытие)		180-220 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Грунт VF BIANCO 5306: 1,0 л. Отвердитель В 5307 : 0,5 л. Растворитель DV604 I : 0,2 – 0,3 л.

000 «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82. Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП772201001, ОГРН1117746442912 р/с: 40702810902300008928, κ/c 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail: <u>italcolorrus@mail.ru</u> <u>office@italver.ru</u>

www.italver.ru