



VLX 75 NERO 3722 E

Двухкомпонентная,
полиуретановая черная глянцевая
эмаль.

Продукт : Полиуретановая черная глянцевая эмаль
Отвердитель : В 33—100%(оригинал), В 22—100%
Растворитель: D1004i/DV 604i - 20-30%
Описание: Быстросохнущая черная глянцевая эмаль, хорошо укрывает, легко полируется
Применение: Высокоглянцевая отделка древесины и МДФ (двери, мебель, предметы интерьера)
Хранение: При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание: Отвердитель В 76 (80-100%) - повышает толщину ЛКМ, стойкость к пожелтению
(Обозначение по ITALVER: LPI 254 NERO)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C (±5%)	60	с
Сухой остаток		±1%	58	%
Удельный вес		±0.02%	1,011	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	3-4	ч
Полировка		при 20°C	24-48	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	30	мин.
Время высыхания		при 20°C	4-6	ч
Время до складирования		при 20°C	8-12	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			130-160 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак VLX 75 NERO 3722 E : 1,0 л.
Отвердитель В 33 : 1,0 л.
Растворитель D1004i/DV 604i : 0,2 - 0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593е-mail : italcolorrus@mail.ru, office@italver.ru

www.italver.ru